

AllStop Enerji Emen Direk Bariyer — Type 3



Piyasadaki en güçlü yüzeye montajlı bariyerdir. En zorlu uygulamalarda maksimum koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Renk: RAL 1023 Sarı Bariyer altında RAL 9005 Siyah Taban

Çap: 177,8 mm (8mm kalınlık)

Yükseklik: 100 cm

Vida Seti: 8 M16 x 2,00
8mm Hex

Kapak: Siyah Plastik

Sekiz (8) Beton Vida
Ankrajıyla monte edilir



MASS (KG)	2000	4000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
SPEED (KPH)											
3.0											
3.5											
4.0											
4.5											
5.0											
5.5											
6.0											
6.5											
7.0											
7.5											
8.0											
8.5											
9.0											
9.5											

Zarar Yok / Gözardı Edilebilir

Durduracaktır / Bariyere Potansiyel Zarar Verebilir

Bariyer Boyutu Yetersizdir

ÖZELLİKLER

- Durdurma Gücü Reytinği: 25800 joules
- Isı Reytinği: -40° to 70°C
- Boru Kaplama: EN-ISO 1461 Galvaniz + Polyester Toz Kaplama
- Taban Kaplama: Çevre Dostu Su Bazlı KTL Kaplama + Polyester Toz Kaplama. C5I korozyon dayanıklılığı
- Kırılabilir taban, zeminde oluşabilecek hasarı ortadan kaldırır. Yapısal tabanlar için güvenli bir çözümdür.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

- Yükleme Rampaları ve Depo Girişleri
- Ekipman Koruması
- Duvar ve Kapı Koruması
- Altyapı / Tesisat Koruması
- Yaya Güvenliği
- Yakıt Pompası Koruması
- Depolama Tankları
- Kasıtlı çarpışma güvenliği için uygun değildir.



Aşık Veysel Mah. Buğday Sk. No:13,
İç Kapı No:39 • Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 541 416 43 76 • +90 532 517 94 46
Email: info@a2otomasyon.com
www.a2otomasyon.com